

## ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПОМЕЩЕНИЯ: УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Хорошая вентиляция поможет улучшить гигиену и эстетику помещения – этот фактор стоит на втором месте после регламента очистки настенных и напольных покрытий.

### 1 Первичная обработка по завершении укладочных работ

После укладки настенных и напольных покрытий удалите грязь и строительный мусор при помощи пылесоса.

Вымойте пол шваброй. Очистите стены хлопчатобумажной впитывающей влагу тканью или влажной губкой. Используйте подходящее моющее средство. Промойте поверхности чистой водой.

Это важно: при применении чистящих средств следуйте рекомендациям производителя.

### 2 Регулярный уход

После принятия душа или ванны высушите настенное покрытие при помощи резинового скребка или хлопчатобумажной впитывающей влагу тряпочки, а напольное покрытие – шваброй.

Регулярное высушивание настенных и напольных покрытий препятствует образованию известкового налета и облегчает их очистку.

Мягкой щеткой, смоченной в нейтральном моющем средстве, удалите загрязнения. Для удаления известкового налета используйте рекомендованное чистящее средство. При применении чистящих средств следуйте рекомендациям производителя.

После удаления грязи и известкового налета промойте поверхности чистой водой и высушите их.

### 3 Особые рекомендации

Если с напольными и настенными покрытиями долгое время контактируют коврики, косметические средства, резина (особенно черная), на покрытиях остаются несмываемые следы. Возможная

причина появления пятен: резиновые скребки, колесики и опоры стиральных машин, весы, бытовые приборы и т.п.

Появление таких выцветших пятен вызвано не контактом с предметами, а проникновением их вещества вглубь покрытий и последующим освещением. Чтобы избежать появления подобных пятен, используйте устройства с колесиками из полиуретана. Если это невозможно, мы рекомендуем использовать специальные накладки для опор/колесиков.

Постоянное воздействие температуры, превышающей 30°C (например, теплые полы), а также использование абразивных чистящих средств, грубых щеток и растворителей может привести к повреждению покрытий в местах обесцвеченных пятен.

### 4 Общие положения

Настоящие рекомендации основаны на общем практическом опыте, а также на новейших достижениях технологий очистки, известных нам на момент публикации. Тем не менее мы не можем нести юридическую ответственность в каждом конкретном случае неверной интерпретации этих положений или бесконтрольного их применения.

Информацию о рекомендованных чистящих средствах, машинном оборудовании или о представительствах соответствующих компаний вы можете получить в нашем Техническом отделе:

+7 495 792 34 22;  
факс: +7 495 792 34 22

или по электронной почте  
e-mail: [service\\_russia@armstrong.com](mailto:service_russia@armstrong.com)  
адрес в Интернете: [www.armstrong.ru](http://www.armstrong.ru)

**Armstrong DLW AG**  
**Floorcovering Advice Service**  
**Stuttgarter Straße 75**  
**D - 74321 Bietigheim-Bissingen**

Настоящая публикация отменяет положения всех предыдущих выпусков.